



仕様

19.3mジブ	定格荷重	1.5 t	0.7 t
	作業半径	3m ~ 10.0m	17.5 m
16.8mジブ	定格荷重	1.5 t	1.0 t
	作業半径	3m ~ 10.0m	15.0 m
14.3mジブ (オプション)	定格荷重	1.5 t	1.2 t
	作業半径	3m ~ 10.0m	12.5 m
11.8mジブ (オプション)	定格荷重	1.5 t	
	作業半径	3m ~ 10.0m	

速	巻上	60Hz	0.567 / 0.333 m/s	0.7t / 1.5t
		50Hz	(34 / 20 m/min)	
度	起伏	60Hz	114 sec (最大半径~3m)	
		50Hz		
度	旋回	60Hz	0.045 rad/s (0.43 rpm)	
		50Hz		
機	昇降	60Hz	0.010 m/s (0.60 m/min)	
		50Hz		
電	巻上	6.3 kW 4 P	40%ED (インバータ制御)	
	起伏	2.86 kW 4 P	25%ED (インバータ制御)	
	旋回	0.75 kW 4 P	75%ED (インバータ制御)	
	昇降	1.5 kW 4 P	CONT	
揚程		最大半径時 50 m, 最小半径時 65 m		
操作方式		有線リモートコントロール		
電源		220 / 200 V 60 / 50 Hz		
安全装置		巻過防止装置、起伏制限装置 旋回制限装置、過負荷防止装置		

NOTE  
 ・ 14-032031~  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
阪田	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM			
DESIGNED		2016.05.25	1/150	全体組立図			
CHECKED	OGAWA LTD.			MACHINE			
中野				OTS-15NH ハニークレーン			
APPROVED				CODE			
菊地				031000425			