



定格荷重表

作業半径	最大作業半径			
	24.0m	30.0m	36.0m	42.0m
3.0m	2.8t	2.8t	2.8t	2.8t
21.0m	↓	↓	↓	1.8t
22.0m	↓	↓	↓	↓
23.0m	↓	↓	↓	↓
24.0m	2.8t	↓	↓	↓
25.0m	↓	↓	↓	↓
26.0m	↓	↓	↓	↓
26.5m	↓	↓	2.8t	↓
27.0m	↓	↓	1.8t	↓
28.0m	↓	↓	↓	↓
29.0m	↓	↓	↓	↓
30.0m	↓	2.8t	↓	↓
31.0m	↓	↓	↓	1.8t
32.0m	↓	↓	↓	1.2t
33.0m	↓	↓	↓	↓
34.0m	↓	↓	↓	↓
35.0m	↓	↓	↓	↓
36.0m	↓	↓	1.8t	↓
37.0m	↓	↓	↓	↓
38.0m	↓	↓	↓	↓
39.0m	↓	↓	↓	↓
40.0m	↓	↓	↓	↓
41.0m	↓	↓	↓	↓
42.0m	↓	↓	↓	1.2t

主な仕様

名称	JCL080SK			
定格荷重(t)	2.8	2.8	1.8	1.2
作業半径(m)	24	30	36	42
起伏 (秒)	144	142	140	139
速度	巻上	荷重(t)	2.8	
		(m/min)	5	14
	回転 (r.p.m)	0.5		
	昇降 (m/min)	0.63(0.76)伸び 1.59(1.32)縮み		
電動機	巻上	15kW 4P インバータ制御		
	起伏	7.1kW 4P 25%ED インバータ制御		
	回転	3.7kW 4P インバータ制御		
	昇降	3.7kW 4P		
回転角度	360°			
電源	200V 50Hz(220V 60Hz)			
昇降	方式	シリンダー方式		
	ストローク	1.75m		

- OTS-20N
- OTS-15N
- JCL015II

- ▶ マストコラムクレーン
- ▶ 水平式クライミングクレーン
- ▶ ダム用クレーン
- ▶ ジブクレーン
- ▶ 解体用クレーン
- ▶ エレベーター
- ▶ 自走式クレーン
- ▶ 昇降足場
- ▶ クレーン周辺機器・その他