



仕様

ジブ長さ		37.5m	42.5m	45.0m	50.0m
最大半径時	定格荷重	14.0t	11.0t	10.0t	7.0t
	作業半径	32.0m	37.0m	40.0m	45.0m
最大定格時	定格荷重	18.0t	18.0t	18.0t	14.0t
	作業半径	25.0m	22.0m	18.0m	16.0m
最大半径時揚程		250.0m			
速度	巻上	50Hz/60Hz	1.7t ~ 18.0t	2.167~0.433 m/sec (130~26 m/min)	
	起伏	50Hz/60Hz	120 sec		
	旋回	50Hz/60Hz	0.050 rad/s (0.48r.p.m)		
度	昇降	50Hz	0.005 m/s (0.30m/min)		
		60Hz	0.006 m/s (0.36m/min)		
電動機	巻上	110kW 4P 60%ED インバータ制御			
	起伏	45kW 6P Cont インバータ制御			
	旋回	15kW 6P 40%ED インバータ制御			
	昇降	15kW 4P Cont			
操作方式		運転室内操作			
クライミング方式		油圧クライミング方式			
電源		400/440V 50/60Hz			
安全装置		巻過防止装置, 起伏制限装置, 過負荷防止装置			

NOTE

DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
阪田	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM			
DESIGNED	2013.12.11		1/200	全体組立図			
CHECKED	OGAWA LTD.			MACHINE			
菊地				OTA-450N パイロクレーン			
APPROVED				CODE	039000206		