



仕様

ジブ長さ		34.35m	27.43m	20.51m
最大半径時	定格荷重	1.0 t	2.0 t	2.8 t
	作業半径	32.0m	25.0m	18.0m
最大定格時	定格荷重	2.8 t	2.8 t	2.8 t
	作業半径	11.0m	18.0m	18.0m
最大半径時揚程		100.0m	107.0m	113.0m
速度	巻上	50Hz/60Hz	1.4t / 2.0 / 2.8t未満 0.750 / 0.583 / 0.450 m/sec (45.0 / 35.0 / 27.0 m/min)	
	起伏	50Hz/60Hz	120.0 sec	
	旋回	50Hz/60Hz	0.058 rad/s (0.55 r.p.m)	
	昇降	50Hz	0.008 m/s (0.47 m/min)	
60Hz		0.010 m/s (0.57 m/min)		
電動機	巻上	15.0 kW 4P CONT	インバータ制御	
	起伏	7.5 kW 4P CONT	インバータ制御	
	旋回	3.7 kW 4P CONT	インバータ制御	
	昇降	3.7 kW 4P CONT		
操作方式		有線コントローラ		
クライミング方式		電動シリンダー方式		
電源		200/220V 50/60Hz		
安全装置		巻過防止装置, 起伏制限装置 旋回制限装置, 過負荷防止装置		

NOTE

・14-012076~	DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
	阪田	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM			
	DESIGNED		2015.04.06	1/150	全体組立図			
	中野	OGAWA LTD.			MACHINE			
	CHECKED				OTS-50NL タートクレーン			
	APPROVED	OGAWA LTD.			CODE			
	菊地				076000701 C			